



**SECU-GUARD**

**Material: HDPE schwarz**

Secu-Guard schützt Hydraulik- und Pneumatikschläuche vor Beschädigung und Abnutzung, wodurch eine deutliche Erhöhung der Standzeiten im Einsatz erreicht wird. Schläuche werden dadurch sichtbarer und Secu-Guard trägt zur Unfallverhütung bei. Die Montage von Secu-Guard ist sowohl vor als auch nach der Installation der Schläuche möglich.

Secu-Guards werden aus dem Material HDPE extrudiert. Durch die gewählte Fertigungsart ist Secu-Guard haltbarer und verfügt darüber hinaus über abgerundete Kanten.

Schläuche bleiben hierbei flexibler.

Secu-Guard ist:

- o UV-beständig
- o säure-, öl- und lösungsmittelbeständig
- o Aus frost- und hitzebeständigem HDPE -50°C - +100°C
- o flexibel und recycelbar

Secu-Guard mit den Nenndurchmessern 75 - 140 mm sind mit einer Bohrung versehen, damit sie bei Bedarf miteinander verbunden und verlängert werden können.

Art-Nr.	Anwendungsbereich	Maße (mm)		VE/Rolle (m)
		∅ innen	∅ aussen	
01-04-100-001	9 - 13 mm	9,6 mm	12	25
01-04-100-002	13 - 18 mm	13,4 mm	16	25
01-04-100-003	16 - 22 mm	16 mm	20	25
01-04-100-004	20 - 27 mm	20,6 mm	25	25
01-04-100-005	27 - 36 mm	27 mm	32	25
01-04-100-006	34 - 44 mm	34,6 mm	40	25
01-04-100-007	43 - 55 mm	43,2 mm	50	25
01-04-100-008	55 - 67 mm	55,6 mm	63	25
01-04-100-009	66 - 80 mm	66,2 mm	75	20
01-04-100-010	80 - 98 mm	80,2 mm	90	20
01-04-100-011	99 - 115 mm	99 mm	110	15
01-04-100-012	113 - 130 mm	113,2 mm	125	12
01-04-100-013	125 - 155 mm	127 mm	140	10

*Wir bringen Ihre Idee in Form!*