



**Silikon Einzugstopfen**

Typische Anwendung während Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Galvanisieren und Eloxieren von Gewinde- und glatten Durchgangsbohrungen. Durch das Einziehen verringert sich kurzzeitig der Durchmesser. Beim Loslassen expandiert dieser wieder und arantiert hierdurch einen sehr guten Sitz in der Bohrung.

- Hitzebeständig kurzfristig bis 315°C
- wiederverwendbar, schmelzen nicht und härten nicht aus

**WICHTIG!** Bei der Auswahl des Stopfens sollte der größere Durchmesser um ca. 15% größer und der kleinere Durchmesser um 15% kleiner sein als der Bohrungsdurchmesser!

**Weitere Abmessungen auf Anfrage!**

Art-Nr.	Farbe	Maße (mm)		
		Ø groß	Ø klein	Länge
04-02-006-001	grün	1,9	1,2	15,9
04-02-006-002	gelb	2,3	1,6	15,9
04-02-006-003	gelb	2,3	1,3	25,4
04-02-006-004	grau	2,4	1,6	15,9
04-02-006-005	blau	2,7	1,8	25,4
04-02-006-006	rot	2,8	1,6	15,9
04-02-006-007	rot	2,8	1,6	25,4
04-02-006-008	klar	3,0	2,1	25,4
04-02-006-009	weiss	3,2	2,1	15,9
04-02-006-010	pink	3,3	2,1	15,9
04-02-006-011	klar	3,3	2,1	15,4
04-02-006-012	grün	3,6	2,1	15,9
04-02-006-013	gelb	3,9	2,1	15,9
04-02-006-014	grau	4,0	2,4	31,8
04-02-006-015	orange	4,0	2,4	38,1
04-02-006-016	klar	4,1	3,0	19,8
04-02-006-017	blau	4,1	2,4	15,9
04-02-006-018	rot	4,7	2,8	15,9
04-02-006-019	gelb	4,8	3,6	31,8
04-02-006-020	weiss	5,0	2,8	15,9
04-02-006-021	weiss	5,0	2,8	31,8
04-02-006-022	rost	5,0	2,8	25,4
04-02-006-023	klar	5,5	2,8	25,4
04-02-006-024	pink	5,7	3,2	25,4

Art-Nr.	Farbe	Maße (mm)		
		Ø groß	Ø klein	Länge
04-02-006-025	pink	5,7	3,0	30,0
04-02-006-026	orange	6,0	4,5	10,2
04-02-006-027	orange	6,0	4,2	31,8
04-02-006-028	lila	6,2	4,3	31,8
04-02-006-029	grün	6,5	3,3	25,4
04-02-006-030	gelb	7,0	3,3	24,1
04-02-006-031	rot	7,1	3,5	25,4
04-02-006-032	grau	7,9	3,7	25,4
04-02-006-033	grau	7,9	4,7	31,8
04-02-006-034	blau	8,4	6,4	28,6
04-02-006-035	weiss	8,5	4,0	25,4
04-02-006-036	klar	8,9	4,0	22,9
04-02-006-037	rot	9,9	4,0	25,4
04-02-006-038	klar	10,2	4,0	25,4
04-02-006-039	klar	10,2	4,0	25,4
04-02-006-040	grün	10,5	4,0	25,4
04-02-006-041	gelb	11,2	4,0	25,4
04-02-006-042	schwarz	11,2	4,0	50,8
04-02-006-043	blau	11,9	6,4	31,8
04-02-006-044	weiss	12,7	6,4	25,4
04-02-006-045	klar	13,0	6,4	25,4
04-02-006-046	pink	13,5	6,4	25,4
04-02-006-047	rost	14,7	8,0	38,1
04-02-006-048	gelb	15,5	6,4	25,4
04-02-006-049	grau	16,3	9,5	25,4
04-02-006-050	klar	16,3	9,5	45,0
04-02-006-051	blau	17,8	9,5	31,8
04-02-006-052	weiss	18,5	8,0	25,4
04-02-006-053	weiss	18,5	9,8	38,1
04-02-006-054	klar	19,6	10,4	38,1
04-02-006-055	pink	20,5	8,0	25,4
04-02-006-056	grün	22,8	9,5	25,4
04-02-006-057	gelb	25,9	9,5	31,8
04-02-006-058	blau	32,1	15,9	62,7
04-02-006-059	rost	50,8	20,0	50,8

*Wir bringen Ihre Idee in Form!*